

model	mk 13	mk 15	mk 18
motor	Briggs & Stratton Vanguard 13 HP benzin, 1 válec	Kohler CH 15 pro 15 HP, benzin, 1 válec	Kohler Command pro 18 HP, benzin, 2 válce V - Twin
hydraulický systém	plně hydrostatický pohon, volitelná výbava - přídatný hydraulický okruh o výkonu 30 l/180 bar pro pohon přídatných zařízení nezávislý na pojezdu stroje		
rychlost pojezdu	4 km/h	4 - 6 km/h	
rychlost / síla navijáku	40 m/min - 10 kN	40 m/min - 10 kN nebo 20 m/min - 13 kN	
ovládání stroje	vysílačkou ovládané pracovní funkce - naviják, rampovací štít, otáčky a start motoru. Ruční vedení pojezdu v obtížně přístupném terénu. Volitelné proporční řízení hydrauliky, včetně pojezdu stroje ovládaného vysílačkou		
svahová dostupnost	36°	45°	45°
šířka pásů, měrný tlak na půdu	40 cm prázdný 1,3 N/cm <sup>2</sup> plně zatížený 2,1 N/cm <sup>2</sup>	40 cm prázdný 1,35 N/cm <sup>2</sup> plně zatížený 2,1 N/cm <sup>2</sup>	40 cm prázdný 1,4 N/cm <sup>2</sup> plně zatížený 2,15 N/cm <sup>2</sup>
celkové rozměry stroje d / š / v	2600 / 1200 / 1350 mm		
celková hmotnost	850 kg	880 kg	900 kg



# FOREST HORSE

- **VÝKONNÝ ROBUSTNÍ STROJ DO TĚŽKÉHO TERÉNU**
- **MAXIMÁLNÍ STABILITA**
- **NEOMEZENÁ DOSTUPNOST**
- **SMĚROVÁ KLADKA**
- **HYDROSTATICKÝ POHON**
- **NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU**
- **ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ**



Výhradní prodejce:



AGRIIMPORT s.r.o.  
Litá 60, 331 52 Dolní Bělá  
www.agriimport.cz

Tel.: +420 377 227 345  
+420 602 486 818  
litla@agriimport.cz

Prodejce:

Výrobce:



e-mail: engineeringblatna@seznam.cz www.engineeringblatna.cz

Provozovna: Vrbenská 25  
388 01 Blatná

Tel./fax: +420 383 420 450  
+420 607 884 329  
mobil: +420 606 486 771  
+420 607 884 239

# PROBÍRKOVÝ PŘIBLIŽOVACÍ STROJ NENAHRADITELNÝ V TĚŽKÉM TERÉNU



WWW.ENGINEERINGBLATNA.CZ

ENGINEERINGBLATNA@SEZNAM.CZ

# FOREST HORSE



- **Probírkový stroj** nabízející jedinečné vlastnosti a odpovídající výkon při těžbě a soustředování dřeva v lesích do padesáti roků věku, obzvláště v extrémně náročném a nepřístupném terénu
- neocenitelný rampovací štít zaručující aretaci a stabilitu stroje při stohování dřeva a odvozu k lince
- štít slouží též k navalování - balíkování a začleňování kmenů

- ovládání štítu, navijáku a motoru z bezpečné vzdálenosti vysílačkou



- **Vyvázečský vozík** - šetrný odvoz čistého dřeva k místu expedice
- jednoduchý způsob naložení - díky sklopným klanicím s kladkami a navijáku ovládaném vysílačkou - navalování kulatiny bez pomoci druhé osoby

- nastavitelná délka oje pro přepravu délek 3 - 10 m
- nosnost vozíku max. 1500 kg, široká bantamová kola, zajišťující nízký měrný tlak na půdu



- **Nesený postřikovač** - objem 200 - 600 l, vhodný do lesních školek a nově zalesněných terénů nepřístupných pro ostatní,

- zejména kolovou techniku. Pohon čerpadla hydrostatický, čerpadlem nezávislým na pojezdu stroje
- maximální šířka ramen doporučená 6 m
- možnost připojení 1 - 4 cívek s hadicemi a koncovkami pro lokální postřik pesticidními i nepesticidními přípravky jednotlivých kultur



- **Půdní vrták** - jednoduché připojení dvěma čepý na rampovací štít
- hydrostatický pohon vrtáku
- vrtání děr pro sloupky oplocenek, do průměru 25 cm, hloubky 100 cm
- jamkování pro výsadbu nových kultur
- ruční posun vrtáku
- připojení rychlospojkami



- **Vyvážečka** - nebrzděná vyvážečka o nosnosti 1500 kg
- Boggie kola zajišťují nízký měrný tlak na půdu
- hydrostatický pohon z okruhu Forest Horse
- připojení rychlospojkami
- přepravované délky do 5 m

- **Drapák** - pro úklid klestu - další z adaptérů připojitelných na rampovací štít



- pomocník při sběru klestu v probírkách a jeho soustředování
- rozevření až 130 cm, ovládání funkcí vysílačkou
- připojení rychlospojkami



- **Sněhová radlice** - jednoduché připojení dvěma čepý na rampovací štít, bez nároků na další pohon



- šířka 1,7 m, účinný pomocník při úklidu sněhu v zimních měsících
- další rozšíření variability stroje, robustní konstrukce s neomezenou životností

